



Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 - 17580-000 - Pompeia - SP - Teléfono + 55 14 3405 2100 - Fax. +55 14 3452 1916 - E-mail: [export@jacto.com.br](mailto:export@jacto.com.br) [www.jacto.com.br](http://www.jacto.com.br)

 **PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE AL INUTILIZAR ESTE FOLLETO, NO LO ARROJE EN VIAS PÚBLICAS.**

Disfrute de nuestra página en [facebook.com/JactoAgricola](https://facebook.com/JactoAgricola)



Imágenes meramente ilustrativas que pueden contener opcionales y versiones diferenciadas. Consulte las configuraciones disponibles con su revendedor. Este folleto no excluye la necesidad de lectura obligatoria del Manual de Instrucciones que acompaña el producto. Máquinas Agrícolas Jacto S.A. puede a cualquier momento alterar las configuraciones, versiones y modelos ofrecidos en este impreso. 09/2014. **930002070**



**ARBUS 1500**



# ARBUS 1500

EXCELENTE VOLUMEN DE AIRE. MEJOR COBERTURA. MAYOR PROTECCIÓN.

El **Arbus 1500** ha sido desarrollado para atender al agricultor que busca eficiencia en la aplicación y garantía de protección al cultivo, desde el plantío a la cosecha.



ÁGIL Y EFICIENTE.

Economía y agilidad en la protección de su cultivo.

Indispensable cuando se exige versatilidad, robustez y economía.





ARBUS 1500. MODELO QUE ATIENDE A SU NECESIDAD.

### TANQUE Y CHASIS

Tanque de fibra de vidrio con capacidad para 1500 litros y con óptimo acabado interno y externo. Su desempeño permite que los neumáticos sean insertados en el cuerpo de la pieza para ofrecer un perfil que facilita la operación en cultivos de vías estrechas.

Desarrollado para resistir bien a las más rigurosas condiciones de trabajo.

Enganche articulado garantiza mayor robustez y menor desgaste al conjunto.

### TANQUE DE AGUA LIMPIA

Mayor seguridad para el operador.

Para que el operador se lave las manos.



### VENTILADOR.

Produce gran volumen de aire para mayor cobertura y mejor penetración del agroquímico en la planta.

Diámetro de 850 mm. Hélices de nailon reforzadas en fibra de vidrio resistentes a la acción corrosiva de los agroquímicos. El aire producido es dirigido para proporcionar un patrón uniforme de pulverización y una excelente cobertura en las diferentes partes de la planta





#### TANQUE



De 1500 litros, de fibra de vidrio altamente resistente a la corrosión. Marcador de nivel con escala graduada y agitación mecánica del producto.

#### TANQUE DE AGUA LIMPIA



Tanque con 15 litros de agua limpia para lavarse las manos.

#### LAVADOR DE ENVASES



Lava a presión los envases de los productos. Incorpora los residuos de agroquímicos de los envases al producto del tanque.





## COMPONENTES. ARBUS 1500

### PORTABOQUILLAS DOBLES



Provisto de portaboquillas dobles que permiten el uso de boquillas de diferentes caudales en una misma condición de trabajo, bastando un giro en el portaboquillas.

### ACOPLAMIENTO PARA PISTOLA O LANZA



Tiene enganche rápido para acoplamiento de pistola o lanza, de acuerdo con la necesidad.

### MANDO



Mando de agroquímicos accionado por cable. Mayor comodidad y productividad.





## ARBUS 1500

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**ARBUS 1500.** MAYOR PROTECCIÓN PARA SU CULTIVO.

### Dimensiones

- longitud x anchura x altura	4,45 x 1,75 x 1,85
- Peso	1,4 a 1,55m"
- Ejes	Trocha regulable; Eje Fijo (opcional)
- Vano libre	0,21 e 0,37m"
- Neumáticos	11 L 15
- Peso	800 kg

### Tanque

- Capacidad	1500 L
- Material	Fibra de vidrio
- agitador	Mecánico

### Tanque de agua limpia

- Capacidad	20 L
- Material	fibra de vidrio

### Bomba

- Modelo	JP-100
- Capacidad de caudal	100 l/min
- Presión máxima de trabajo	300psi

### Filtro de agroquímicos

- Modelo	FVS 100
- Capacidad	100 L / min
- malla	60

### Ventilador

- Modelo	850
- Rotación	1700
- Velocidad del aire	26 m/s = 95km/h
- Volumen del aire	11,2 m³/s
- Potencia	19 cv

### Velocidad de trabajo

	2 a 6 km/h
Consumo de potencia máximo	25 cv (JP-100)

### Opcionales

Abastecedor